

Технические характеристики Rehau Delight

Материал	RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием кальций-цинковых стабилизаторов
Материал уплотнений	RAU-SR (EPDM, черный или серый), RAU-SIK (белый)
Система уплотнений	2-х контурное, уплотнения по притворам
Количество камер оконных профилей	5 (6 в створке Z58-6K)
Системная глубина	70 мм
Нахлест уплотнений в притворе	Снаружи: 7 мм, внутри: 8 мм
Зазор притвора	Снаружи и внутри: 3,5 мм
Расстояние до оси фурнитурного паза	13 мм
Толщина заполнения	10-41 мм
Размер непрозрачной части комбинациикоробка + створка	109-132 мм
Сопротивление теплопередаче $R_{0\text{ пр}}$	0,94 м ² С/Вт с армированием (по данным исследований в „Электросерт“)
Водонепроницаемость	До класса А по ГОСТ 23166-99
Сопротивление ветровой нагрузке	До класса А по ГОСТ 23166-99
Воздухопроницаемость	До класса А по ГОСТ 23166-99
Звукоизоляция	До класса Б по ГОСТ 23166-99
Взломобезопасность	До WK 3 по DIN V ENV 1627
Цветовые решения	Профили белые или окрашенные в массу, кашированные
Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность	Морозостойкого исполнения по ГОСТ 23166-99, долговечность не менее 60 условных летэксплуатации (по данным испытаний в НИИСФ РААСН)